

AIRTEX®-Produktlinie

Konfektionsteile aus AIRTEX® können im Bedarfsfall eingelagert werden, wobei die Produkte dann jedoch weitgehend von Schmutz gereinigt und getrocknet sein sollen. Bei unsachgemäßer Einlagerung kann es trotz der fungiziden Ausrüstung des Gewebes zu mikrobiellen Befall und infolgedessen zu Festigkeitsabfall am betroffenen Material kommen.

Die Reinigung von AIRTEX®-Gewebe kann manuell mittels eines weichen Schwammes mit lauwarmem Wasser (ca. 30 °C) und handelsüblichen Feinwaschmitteln erfolgen. Nach einem gründlichen Nachspülen muss das Material getrocknet werden.

Bei Großobjekten ist eine Reinigung in einer industriellen Waschmaschine mit anschließender Trocknung möglich. Bei einer Waschtemperatur von max. 40 °C muss darauf geachtet werden, dass das Material mit einer reduzierten Mechanik, d. h. in großen Maschinen mit hohem Flottenstand gewaschen wird.

Entsorgt werden kann AIRTEX®-Gewebe über den normalen Hausmüll bzw. es kann zur thermischen Ausnutzung auch in Verbrennungsanlagen verbrannt werden. Diese Angaben gelten stets unter Beachtung der örtlichen Gesetzgebung.

Sollten Sie Fragen haben hinsichtlich einer speziellen Reinigungsmöglichkeit bitte sprechen Sie uns an. Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Erfahrung und führen Tests für Sie durch.

Diese Information entspricht dem Stand unserer Kenntnisse im Dezember 2013 und wird ohne Rechtsverbindlichkeit abgegeben.



Sonnensegel nach Maß

Textile Sonnenschutz- Technik
WJ GmbH & Co. KG

Eisenstraße 55 · 33415 Verl
Tel.: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94
Fax: 0049 (0) 52 46 - 80 62 960
E-Mail: info@tst-wj.de

www.sonnensegel-nach-mass.de
www.sonnenschirme-nach-mass.de



Mehler Texnologies GmbH

Rheinstrasse 11 · D-41836 Hückelhoven

Edelzeller Strasse 44 · D-36043 Fulda

Tel. +49 (0) 2433 459 0 · Fax +49 (0) 2433 459 151

info@mehler-texnologies.com · www.mehler-texnologies.com